

оборудования. Упрощенный дизайн измельчителя - это идеальное решение для экономии затрат.

10K Series Muffin Monster укомплектован двухвальным блоком фрез высотой 175 мм, сверху и снизу установлены механические уплотнения. Данный агрегат надежно измельчит любые твердые частицы и защитит насосы, теплообменники и другое оборудование, стоящее после измельчителя.

10K Muffin Monster установки In-line доступен с фланцами диаметром 100 мм и 150 мм и промывными отверстиями. 10K Muffin Monster канальной установки легко адаптируется к применению в канале, а также может быть оснащен рамой из нержавеющей стали для установки в колодцах и насосных станциях. В измельчителе 10К Series Muffin Monster применяется двигатель 1,5 кВт (опционально 2,2кВт) с редуктором (25:1); максимальный расход измельчителя 35л/сек.







In-line установка

# Характеристики и преимущества

### Цельный корпус при установке In-line

- Цельный корпус для простоты установки измельчителя в существующий трубопровод
- Фланцы с отверстиями на Pn16

### Картриджное уплотнение

• Картриджное механическое уплотнение надевается на шестигранный вал и рассчитано на давление 6 бар

### Двухвальный блок фрез

- Измельчение на низкой скорости и высоким крутящим
- Расположение механических уплотнений в верхней и нижней частях вала позволяет снизить деформацию и износ вала

### Возможность установки контроллера

• Шкаф управления с предварительно запрограммированным контроллером (PLC), применяемый для определения перегрузки и автоматического реверса для предотвращения блокировки



Trust Monster Quality











# Измельчитель 10K In-Line установки

Материалы

Корпус: Ковкий чугун

Фрезы: Закаленная легированная сталь


Валы: Закаленная легированная сталь

Механические уплотнения: Карбид вольфрама

### Опции

Доступен двигатель во взрывозащищенном исполнении.

Доступны двигатели мощностью 1,5 кВт или 2,2кВт



# МОДЕЛЬ 10000 Расход (м³/ч) 0.12 0.14 0.15 0.10 0

### Технические характеристики

	Расход* (M³/ч)	Диаметр трубы (ММ)	Потеря давления (бар)	Стандартные размеры (мм)				Размеры фланцев (мм)		Приблизительный
Модель				A (IP55)	A (IP68)	В	С	D	E	вес, нетто (кг)
10000-08BS100-DI	62	100	0.03	1010	1160	158	406	180	19 (M16)	222
10000-08BS150-DI	126	150	0.09	1010	1160	184	483	240	23 (M20)	228

# Измельчитель 10К канальной установки

### Материалы конструкции

Корпус: Ковкий чугун

Фрезы: Закаленная легированная сталь

Валы: Закаленная легированная сталь


Механические уплотнения: Карбид вольфрама

### Опции


Доступен двигатель во взрывозащищенном исполнении

Доступны двигатели мощностью 1,5 кВт или 2,2 кВт Доступна рама для монтажа в канале и на стену

Удлиненные валы до 2,4 м



### МОДЕЛЬ 10002



### Технические характеристики

Модель	Расход* (м3/ч)	Стандартнь (м	Приблизительный вес, нетто	
	(M3/4)	A (IP55)	A (IP68)	(кг)
10002-0008-DI	42	1010	1160	222

\*при содержании твердых частиц в пределах от 0 до 2% и установки измельчителя перед всасом насоса • Проконсультируйтесь с изготовителем для анализа применения • Размеры привода являются максимальными для измельчителя мощностью 2,2 кВт.

# 10K Series Muffin Monster









3AO «Инженерная компания AKBA» 654007, ул. Орджоникидзе 35, оф. 1306 Г. Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия Тел. (3843) 46-62-66, 45-04-03 E-mail: office@aquanvk.ru

www.aquanvk.ru



Unit 15, Daneside Business Park River Dane Road Congleton, Cheshire CW12 1UN United Kingdom

Phone: +44 1260 277047 Fax: +44 1260 277557 email: jwci@jwce.com





www.jwci.co.uk